

クレーン着脱リフター

 TADANO

オールテレーンクレーン着脱リフター

LIFTER
CL-500



CL-500

CL-500-2仕様

■ 寸法 (格納時)	
全長	9,470mm
全幅	2,374mm
全高	2,176mm
質量	約13,400kg
■ リフト本体部	
最大せり上げ能力	50t
ジャッキ張出寸法	中間張出(55°) 左右 4,413mm 前後 7,132mm 最大張出(90°) 左右 4,960mm 前後 5,400mm
最大使用高さ	6,600mm(セット位置高さ)
ジャッキ段数	3段
ジャッキストローク	6,100mm
セット装置位置合わせ	左右移動 ± 125mm 前後移動 ± 125mm
リフター操作	ラジコン
■ 動力取出方式	
名称	三菱 S6S-T
形式	水冷4サイクル 直列6気筒 渦流室式ディーゼルエンジン
総排気量	4,996cc
最高出力	67.7kW [92PS]/2,300rpm
最大トルク	293N·m [29.9kgf·m]/1,700rpm
燃料タンク容量	189L
油圧ポンプ	ギヤポンプ2連×2
作動油タンク容量	332L
■ 安全装置	
シリンダ油圧ロック装置	
油圧安全弁	
非常用格納ポンプ	
ジャッキ起伏・張出・伸縮・スタンド全伸インターロック	
■ 安全装備品	
制御盤パネル警告灯	バッテリー充電 エンジン油圧 エンジン水温 燃料残量
角度計	
警告表示灯(前後各1個)	緑色:運転 黄色:燃料減少 赤色:異常
ブザー	非常時警報、動作時警報(消音付)
作業灯(前後)	
着脱リフター吊上げ用吊り環	
安全帯取付け用ブラケット(フレーム下部)	
車両進入用マーカ(幅方向)	

■ 外観図



